



Quality is in our nature



Greases

Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Graisse multifonctionnelle pour roulements à rouleaux et à billes

Description

Eurol Kogellagervet EP 2 a été spécialement développée pour le graissage de roulements à billes et à rouleaux de motos, de vélomoteurs et de vélos.

Eurol Kogellagervet EP 2 est hydrofuge et offre une bonne résistance à l'oxydation. De plus, cette graisse possède de bonnes propriétés d'étanchéité et une bonne stabilité mécanique.

Eurol Kogellagervet EP 2 réduit l'usure des roulements au minimum, grâce à sa bonne adhérence et protège les pièces contre la corrosion.

0

Specifications

Performance level
DIN 51825: KP2K-30
ISO-L-XCCIB 2

Propriétés physiques

Couleur	Jaune-brun	
Masse volumique à 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 1298
Consistance NLGI	2	
Type d'épaississant	Lithium	
Base Oil Type	Mineral	
Viscosité d'huile de base	110 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	260 kg	ASTM D 2596
Operating temperature	-30 - 120 °C	
Dropping point	180 °C	

E901210

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com